


Plastové svěrné spojky

Příruba hrdlový kus



DN	Vnější průměr trubky-Ø [mm]	Přírubové připojení, přetlakový stupeň	Počet vrtaných děr	Výrobeck č.	BJ
40	50	(DN 50), PN 10/16	4	13625050	1
50	63	(DN 50), PN 10/16	4	13626350	1
50	63	(DN 65), PN 10/16	4	13626365	1
65	75	(DN 65), PN 10/16	4	13627565	1

DN	Vnější průměr trubky-Ø [mm]	Přírubové připojení, přetlakový stupeň	Počet vrtaných děr	Výrobeck č.	BJ
65	75	(DN 80), PN 10/16	8	13627580	1
80	90	(DN 80), PN 10/16	8	13629080	1
80	90	(DN 100), PN 10/16	8	136290100	1
100	110	(DN 100), PN 10/16	8	1362110100	1



Rozměry a hmotnost

DN	Vnější průměr trubky-Ø [mm]	Přírubové připojení, přetlakový stupeň	Výrobeck č.	A [mm]	B [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	C [mm]	Hmotnost [kg]
40	50	(DN 50), PN 10/16	13625050	105	85	51	165	125	18	1,446
50	63	(DN 50), PN 10/16	13626350	125	103	64	165	125	18	1,352
50	63	(DN 65), PN 10/16	13626365	125	103	64	185	145	18	2,260
65	75	(DN 65), PN 10/16	13627565	165	130	77	185	145	18	1,995
65	75	(DN 80), PN 10/16	13627580	165	130	77	200	160	18	2,300
80	90	(DN 80), PN 10/16	13629080	190	154	92	200	160	18	2,300
80	90	(DN 100), PN 10/16	136290100	190	154	92	220	180	18	2,035
100	110	(DN 100), PN 10/16	1362110100	215	185	113	220	180	18	3,000