

Quick – univerzální svěrné spojky pro pozinkované ocelové trubky, pro černé trubky a pro PE trubky

Důležité poznatky



Používaný materiál:

- **Tělo armatury:**
Temperované litiny EN-GJMB 350-10, EN 1562; EN-GSJ-400-15, DIN EN 1563
- **Kužel matice:**
Temperované litiny EN-GJMB 350-10, EN 1562; EN-GSJ-400-15, DIN EN 1563
- **Kompresní kroužek:**
Z pozinkované oceli, St 37-2 nebo St 52, DIN 10025
- **Podložka:**
Z pozinkované oceli, St 37
- **Těsnění:**
NBR, s KTW schváleno
- **Přípojovací závit:**
Podle ISO 7/1

Oblasti použití:

Opravy na stávajícím potrubí a nové instalaci potrubí pro plyn a vodu.

- Univerzální svěrné spojky z litiny pro pozinkovanou **ocel**, **černou ocel** a **PE trubky**:
Trubky se závitem podle DIN EN 10255 (dříve DIN 2440/2441) a DIN 2442
 - Trubky se závitem podle EN 10255 (DIN 2440/2441) a DIN 2442
 - Černé ocelové trubky podle EN 10220 (dříve DIN 2448 a 2458)
 - PE-trubky podle DIN 8074/8075 a překřížené polyetylenové trubky podle DIN 16893

Typické

oblasti použití: Instalace pitné vody
Přípojky pro plyn a zásobování pitnou vodou pro domácnosti
Topné systémy