



Unifix pasy s navrtávkou s vnitřním závitem

Cenově výhodná alternativa pro vytváření odboček!

Důležité poznatky o našich pasech s navrtávkou:

- Vhodné pro vytváření odboček na vodovodních nebo plynových rozvodech (pozor: jen pro rozvody plynu mimo budovy).
- Třmeny s navrtávkou jsou z nerez 1.4301 (V2A) obdoba AISI 304 a jsou volitelně vybaveny EPDM těsněním (jen pro vodu) nebo NBR těsněním (pro plyn).
- Upevňovací pásky jsou rovněž z nerez a jsou na vnitřní straně pokryty hladkou gumovou manžetou. To chrání především plastové trubky před poškozením a zabraňuje sklouznutí navrtávacího sedla.
- Třmeny s navrtávkou jsou k dispozici s následujícími výstupy s vnitřním závitem: 1/2" · 3/4" · 1" · 1 1/4" · 1 1/2" · 2"
- Délka horní spony: do DN 125: 125 mm; od DN 150: 150 mm
- Pomocí upevňovacích pásek v rozdílných velikostech se mohou navrtávací sedla použít pro následující rozměry trubek:

	Vnější průměr trubky-Ø (mm)		Vnější průměr trubky-Ø (mm)		Vnější průměr trubky-Ø (mm)
DN 80	88–110	DN 150	138–160	DN 225	216–238
DN 100	108–134	DN 175	159–180	DN 250	230–260
DN 125	114–139	DN 200	190–218	DN 275	265–285

Další rozměry na vyžádání

