

Unifix Maxi s různými výstupy

Jedno-, dvoj-, nebo trojdílné Maxi je k dispozici také s různými výstupy, s vnitřním závitem, vnějším závitem, vnitřním/vnějším závitem a s přírubou.

Důležité poznatky o našich Maxi se závitovým připojením:

- **Těsnící pásek:** Nerez 1.4301 (V2A) obdoba AISI 304
- **Šrouby:** Nerez 1.4301 (V2A) obdoba AISI 304; rozměry jsou – v závislosti na průměru – M12, M14 nebo M16.
- **Matice:** Nerez 1.4301 (V2A) obdoba AISI 304. Velikost M12, M14 nebo M16. Žlutě pasivované, aby se zaručil hladký chod.
- **Přemostění:** Nerez 1.4301 (V2A) obdoba AISI 304
- **Deska přemostění:** Nerez 1.4301 (V2A) obdoba AISI 304. Deska přemostění je v místě těsnění navulkanizovaná.
- **Těsnění:** Standardně jsou použita těsnění z EPDM (vhodné pro vodovody), volitelně dostanete těsnění také v provedení z NBR (pro plyn).
Těsnící manžeta má voštinovou strukturu a zaručuje ve spojení s těsnícím O kroužkem optimální těsnění na výstupu.
- Po svařování jsou všechny nerezové díly pasivovány, aby se zajistila vysoká ochrana proti korozi.
- Všechny produkty jsou k dispozici také v nerezové kvalitě V4A.



Easy inside...



Závitové výstupy:

Vnitřní závit: 1/2" – 3/4" – 1" – 1 1/4" – 1 1/2" – 2" – 2 1/2" – 3" – 4"

Vnější závit: 2 1/2" – 3"

Vnitřní/vnější závit: 2" vnitřní, 2 1/2" vnější

Minimální potřebný vnější průměr Ø a minimální potřebná délka u závitových výstupů:

Závitové připojení	Middle příslušně Maxi 1*		Maxi 2	
	Vnější průměr trubky-Ø v mm	Délka v mm	Vnější průměr trubky-Ø v mm	Délka v mm
1/2"	40– 44	150	88–110	200
3/4"	48– 52	150	88–110	200
1"	67– 74	150	88–110	200
1 1/4"	82– 89	150	88–110	200
1 1/2"	95–105	150	88–110	200
2"	95–105	150	88–110	200
2 1/2"	108–118	300	108–128	300
3"	–	–	108–128	400
4"	–	–	133–153	400

* Poznámka u produktů se závitovým výstupem:

- Až do vnějšího průměru trubky Ø 65 mm dodáváme naše Middle (popis modelů a rozměry viz stránka 5). Od průměru Ø větším než 65 mm dostanete naše Maxi.