

Unifix Middle

K utěsnění otvorů, trhlín a pórovitých míst ve vodovodním a plynovém rozvodu.

gebo[®]
UNIFI

- Vhodné pro:**
- ★ Ocelové trubky
 - ★ Měděné trubky
 - ★ Nerezové trubky
 - ★ Varné trubky
 - ★ Litinové trubky
 - ★ Trubky z tvárné litiny
 - ★ Azbestocementové trubky
- a pro krátkodobé opravy rozvodů studené vody:
- ★ PE trubky
 - ★ PVC trubky



Důležité poznatky o našich Unifix-Middle:

- Vhodné pro utěsnění otvorů, trhlín a pórovitých míst ve vodovodním a plynovém rozvodu (Pozor jen pro plynové rozvody mimo budovy) s hladkým povrchem
- **Tlaky:** Voda PN 16, Plyn PN 4; Teploty: Voda do 90 °C, Plyn od -5 do +50 °C
- Těsnící spona, přemostění a šrouby z nerez 1.4301 (V2A) obdoba AISI 304
- Celoplošně polepená těsnící manžeta
- Závitové Šrouby pokryté modrým teflonem a s ochranným krytem závitů
- Těsnící manžety z EPDM schválené pro vodu (KTW) nebo z NBR pro plyn (DIN DVGW)
- K dispozici v délkách 100 mm (s jedním šroubem) a 150 mm (se dvěma Šrouby) erhältlich
- **Na přání i se závitem na výstupu! Viz stránka 10.**

Délka (mm)	Rozměr trubky (mm)	Výrobeck č.
100	32–36	51.02.032036.10
100	40–44	51.02.040044.10
100	44–51	51.02.044051.10
100	48–55	51.02.048055.10
100	50–57	51.02.050057.10
100	52–59	51.02.052059.10
100	56–63	51.02.056063.10
100	58–65	51.02.058065.10
100	60–67	51.02.060067.10
100	75–83	51.02.075083.10
100	87–95	51.02.087095.10
100	108–118	51.02.108118.10

Délka (mm)	Rozměr trubky (mm)	Výrobeck č.
150	32–36	51.02.032036.15
150	40–44	51.02.040044.15
150	44–51	51.02.044051.15
150	48–55	51.02.048055.15
150	50–57	51.02.050057.15
150	52–59	51.02.052059.15
150	56–63	51.02.056063.15
150	58–65	51.02.058065.15
150	60–67	51.02.060067.15
150	75–83	51.02.075083.15
150	87–95	51.02.087095.15
150	108–118	51.02.108118.15

Všechny velikosti a délky jsou k dispozici během 5 pracovních dnů (s EPDM těsněním).

